


ADFUT LD/LI

Perfil de extrusión de aluminio para suspender de luz directa e indirecta



Luminaria LED de montaje suspendido.

Perfil de extrusión de aluminio.

Equipado con módulos LED de alta eficiencia (170lm/W) (downlight).

Equipado con tira led flexible IP65 por la parte superior (uplight).

IRC>80

Driver electrónico de primera marca.

Difusor de policarbonato semiopal.

Disponible en potencias de 24, 48, 56 y 80W. Otras potencias disponibles bajo demanda.

Disponible en longitudes de 570, 1130, 1410 y 1690mm. Otras longitudes disponibles bajo demanda.

Versión DALI bajo demanda



CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	DIM (AxBxC)	DRIVER	P(led)	Lm(led)	T(°K)	DIFUSOR
ILFLDLI.01.0.14	ADFUT LDLI 570MM 24W ON/OFF DO 4000K BLANCO	BLANCO	72X58X570	ON/OFF	24	1500/800	4000	OPAL
ILFLDLI.01.0.24	ADFUT LDLI 570MM 24W ON/OFF DO 4000K GRIS	GRIS	72X58X570	ON/OFF	24	1500/800	4000	OPAL
ILFLDLI.02.0.14	ADFUT LDLI 1130MM 48W ON/OFF DO 4000K BLANCO	BLANCO	72X58X1130	ON/OFF	48	3000/1600	4000	OPAL
ILFLDLI.02.0.24	ADFUT LDLI 1130MM 48W ON/OFF DO 4000K GRIS	GRIS	72X58X1130	ON/OFF	48	3000/1600	4000	OPAL
ILFLDLI.14.0.14	ADFUT LDLI 1410MM 56W ON/OFF DO 4000K BLANCO	BLANCO	72X58X1410	ON/OFF	56	3750/1600	4000	OPAL
ILFLDLI.14.0.24	ADFUT LDLI 1410MM 56W ON/OFF DO 4000K GRIS	GRIS	72X58X1410	ON/OFF	56	3750/1600	4000	OPAL
ILFLDLI.03.0.14	ADFUT LDLI 1690MM 80W ON/OFF DO 4000K BLANCO	BLANCO	72X58X1690	ON/OFF	80	4500/2400	4000	OPAL
ILFLDLI.03.0.24	ADFUT LDLI 1690MM 80W ON/OFF DO 4000K GRIS	GRIS	72X58X1690	ON/OFF	80	4500/2400	4000	OPAL

P(led): Watios de potencia de consumo del módulo led; Lm(led): Lúmenes DOWNLIGHT/UPLIGHT

Dim.

