


ADFUT58 DMP



Diagrama


Dim.




AxB: 72x58mm

C: 570, 1130, 1410, 1690, ... (se fabrica en cualquier longitud bajo demanda). Longitud tapas: +2mm cada una.

Distribución lumínica




Difusor Microprismatico



Kit de suspensión

Vendido por separado



Luminaria Led de superficie

Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión vendidos por separado)

Carcasa fabricada en extrusion de aluminio lacado (pintura en polvo epoxi-poliéster al horno) disponible en Blanco RAL9010, Negro RAL9005 y Gris RAL9006. Otros colores bajo demanda.

Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas

Posibilidad de precableado de interconexión pasante

Grado de estanqueidad IP20

Difusor microprismático fabricado por inyección de policarbonato (estabilizado a UV - resistente a UV-; resistencia a la tracción 63N/mm² según norma DIN 53455; resistencia a la flexión 70N/mm² según norma DIN 53452; comportamiento al fuego, valor HB según norma UL94)

Fuente de luz: 827/830/840/850/865 LED CRI>80 (Vida útil L80F10 50.000h). Tolerancia de color: 3 elipses de MacAdam. Bajo pedido se puede suministrar en CRI>90.

Tensión de alimentación: 220-240V 50-60Hz. Clase I. Bajo pedido 110-240V 50-60Hz

Opciones de drivers en versiones ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V. Opción de Kit de Emergencia: 1h/3h de autonomía.



Opción de conexión a Carril Trifásico

Modelo	Longitud	Potencia*	Flujo lumínico*	Temperatura de color
ADFUT58 570mm DMP	570mm	16W	1650lm	840
ADFUT58 1130mm DMP	1130mm	32W	3300lm	840
ADFUT58 1410mm DMP	1410mm	40W	4125lm	840
ADFUT58 1690mm DMP	1690mm	48W	4950lm	840

OPCIONES DRIVER

ON/OFF	NO DIMABLE
DALI	DIMABLE DALI
PULS	DIMABLE PULSADOR
1-10V	DIMABLE 1-10V
KE 1h	Kit Emergencia 1 hora de autonomía
KE 3h	Kit Emergencia 3 horas de autonomía

OPCIONES COLOR CHASIS

OPCIONES COLOR CHASIS		OPCIONES TEMPERATURA DE COLOR	
BLANCO	BLANCO RAL 9010	840	4000K CRI 80
NEGRO	NEGRO RAL 9005	830	3000K CRI 80
GRIS	GRIS RAL 9006	850	5000K CRI 80
Otros	Bajo Demanda	827	2700K CRI 80
		865	6500K CRI 80
CONEXION A CARRIL TRIFASICO		930	3000K CRI 90
TRACK		940	4000K CRI 90

RESTO DE OPCIONES

INDIVIDUAL	Montaje individual con 2 tapas incluidas
PRINCIPIO	Inicio de linea con 1 tapa y un juego de uniones mecánicas
INTERMEDIA	Luminaria intermedia con un juego de uniones mecánicas
FINAL	Final de linea con 1 tapa incluida
PREC3X1.5mm2	Precableado Pasante de 3 hilos (para lineas no dimables)
PREC5X1.5mm2	Precableado Pasante de 5 hilos (para lineas dimables)
KS1M	KIT SUSPENSION 1metro
KS2M	KIT SUSPENSION 2metros
KS3M	KIT SUSPENSION 3metros
ANG90°	ANGULO 90° Para formar lineas en "L" o rectangulares
KIT BM	Kit Brazo Mural para fijar la luminaria a Pared

*Tolerancia Potencia y Flujo lumínico $\pm 10\%$

Ejemplo de Pedido: ADFUT58 1130mm DMP 32W DALI NEGRO 840 INDIVIDUAL KS3M...Luminaria individual negra con dos tapas, longitud 1130mm, dimable DALI, difusor microprismático, 32W, 3000lm, 4000K CRI80 y suspensión de 3 metros.