


ADFUT58 UGR



Diagrama

Dim.



AxB: 72x58mm


C: 570, 1130, 1410, 1690, ... (se fabrica en cualquier longitud bajo demanda). Longitud tapas: +2mm cada una.

Distribución lumínica



Kit de suspensión

Vendido por separado



Luminaria Led de superficie

Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión vendidos por separado)

Carcasa fabricada en extrusion de aluminio lacado (pintura en polvo epoxi-poliéster al horno) disponible en Blanco RAL9010, Negro RAL9005 y Gris RAL9006. Otros colores bajo demanda.

Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas

Posibilidad de precableado de interconexión pasante

Grado de estanqueidad IP20

Sistema óptico UGR19 formado por un doble difusor microprisma + lineal combinado

Fuente de luz: 827/830/840/850/865 LED CRI>80 (Vida útil L80F10 50.000h). Tolerancia de color: 3 elipses de MacAdam. Bajo pedido se puede suministrar en CRI>90.

Tensión de alimentación: 220-240V 50-60Hz. Clase I. Bajo pedido 110-240V 50-60Hz

Opciones de drivers en versiones ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V. Opción de Kit de Emergencia: 1h/3h de autonomía.



Opción de conexión a Carril Trifásico

Modelo	Longitud	Potencia*	Flujo lumínico*	Temperatura de color
ADFUT58 570mm UGR	570mm	12W	900lm	840
ADFUT58 1130mm UGR	1130mm	24W	1800lm	840
ADFUT58 1410mm UGR	1410mm	30W	2250lm	840
ADFUT58 1690mm UGR	1690mm	36W	2700lm	840

OPCIONES DRIVER

ON/OFF	NO DIMABLE
DALI	DIMABLE DALI
PULS	DIMABLE PULSADOR
1-10V	DIMABLE 1-10V
KE 1h	Kit Emergencia 1 hora de autonomía
KE 3h	Kit Emergencia 3 horas de autonomía

OPCIONES COLOR CHASIS

BLANCO	BLANCO RAL 9010
NEGRO	NEGRO RAL 9005
GRIS	GRIS RAL 9006
Otros	Bajo Demanda

OPCIONES TEMPERATURA DE COLOR

840	4000K CRI 80
830	3000K CRI 80
850	5000K CRI 80
827	2700K CRI 80
865	6500K CRI 80
930	3000K CRI 90
940	4000K CRI 90

CONEXION A CARRIL TRIFASICO

TRACK	
-------	--

RESTO DE OPCIONES

INDIVIDUAL	Montaje individual con 2 tapas incluidas
PRINCIPIO	Inicio de linea con 1 tapa y un juego de uniones mecánicas
INTERMEDIA	Luminaria intermedia con un juego de uniones mecánicas
FINAL	Final de linea con 1 tapa incluida
PREC3X1.5mm2	Precableado Pasante de 3 hilos (para lineas no dimables)
PREC5X1.5mm2	Precableado Pasante de 5 hilos (para lineas dimables)
KS1M	KIT SUSPENSION 1metro
KS2M	KIT SUSPENSION 2metros
KS3M	KIT SUSPENSION 3metros
ANG90°	ANGULO 90° Para formar lineas en "L" o rectangulares
KIT BM	Kit Brazo Mural para fijar la luminaria a Pared

*Tolerancia Potencia y Flujo lumínico $\pm 10\%$

Ejemplo de Pedido: ADFUT58 1130mm UGR 24W DALI NEGRO 840 INDIVIDUAL KS3M...Luminaria individual negra con dos tapas, longitud 1130mm, dimable DALI, difusor UGR, 24W, 3000lm, 4000K CRI80 y suspensión de 3 metros.