


# ADFUT58 COVER



## Diagrama


Dim.



AxB: 72x58mm


C: 570, 1130, 1410, 1690, ... (se fabrica en cualquier longitud bajo demanda). Longitud tapas: +2mm cada una.

## Distribución lumínica



### Kit de suspensión

Vendido por separado



Luminaria Led de superficie

Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión vendidos por separado)

Carcasa fabricada en extrusion de aluminio lacado (pintura en polvo epoxi-poliéster al horno) disponible en Blanco RAL9010, Negro RAL9005 y Gris RAL9006. Otros colores bajo demanda.

Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas

Posibilidad de precableado de interconexión pasante

Grado de estanqueidad IP20

Difusor de lamas de aluminio tridimensionales y funda cover sobre la PCB del LED.

Fuente de luz: 827/830/840/850/865 LED CRI>80 (Vida útil L80F10 50.000h). Tolerancia de color: 3 elipses de MacAdam. Bajo pedido se puede suministrar en CRI>90.

Tensión de alimentación: 220-240V 50-60Hz. Clase I. Bajo pedido 110-240V 50-60Hz

Opciones de drivers en versiones ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V. Opción de Kit de Emergencia: 1h/3h de autonomía.



Opción de conexión a Carril Trifásico

| Modelo               | Longitud | Potencia* | Flujo lumínico* | Temperatura de color |
|----------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|
| ADFUT58 570mm COVER  | 570mm    | 16W       | 1560lm          | 840                  |
| ADFUT58 1130mm COVER | 1130mm   | 32W       | 3120m           | 840                  |
| ADFUT58 1410mm COVER | 1410mm   | 40W       | 3900lm          | 840                  |
| ADFUT58 1690mm COVER | 1690mm   | 48W       | 4680lm          | 840                  |

| OPCIONES DRIVER |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| ON/OFF          | NO DIMABLE                          |
| DALI            | DIMABLE DALI                        |
| PULS            | DIMABLE PULSADOR                    |
| 1-10V           | DIMABLE 1-10V                       |
| KE 1h           | Kit Emergencia 1 hora de autonomía  |
| KE 3h           | Kit Emergencia 3 horas de autonomía |

| OPCIONES COLOR CHASIS       |                 | OPCIONES TEMPERATURA DE COLOR |              |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| BLANCO                      | BLANCO RAL 9010 | 840                           | 4000K CRI 80 |
| NEGRO                       | NEGRO RAL 9005  | 830                           | 3000K CRI 80 |
| GRIS                        | GRIS RAL 9006   | 850                           | 5000K CRI 80 |
| Otros                       | Bajo Demanda    | 827                           | 2700K CRI 80 |
|                             |                 | 865                           | 6500K CRI 80 |
| CONEXION A CARRIL TRIFASICO |                 | 930                           | 3000K CRI 90 |
| TRACK                       |                 | 940                           | 4000K CRI 90 |

| RESTO DE OPCIONES |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| INDIVIDUAL        | Montaje individual con 2 tapas incluidas                   |
| PRINCIPIO         | Inicio de linea con 1 tapa y un juego de uniones mecánicas |
| INTERMEDIA        | Luminaria intermedia con un juego de uniones mecánicas     |
| FINAL             | Final de linea con 1 tapa incluida                         |
| PREC3X1.5mm2      | Precableado Pasante de 3 hilos (para lineas no dimables)   |
| PREC5X1.5mm2      | Precableado Pasante de 5 hilos (para lineas dimables)      |
| KS1M              | KIT SUSPENSION 1metro                                      |
| KS2M              | KIT SUSPENSION 2metros                                     |
| KS3M              | KIT SUSPENSION 3metros                                     |
| ANG90°            | ANGULO 90° Para formar lineas en "L" o rectangulares       |
| KIT BM            | Kit Brazo Mural para fijar la luminaria a Pared            |

\*Tolerancia Potencia y Flujo lumínico  $\pm 10\%$

Ejemplo de Pedido: **ADFUT58 1130mm COVER 32W DALI NEGRO 840 INDIVIDUAL KS3M...**Luminaria individual negra con dos tapas, longitud 1130mm, dimable DALI, difusor lamas, 32W, 3000lm, 4000K CRI80 y suspensión de 3 metros.