


ADFUT77 DMP



Luminaria Led Empotrable Difusor Microprismático

Diagrama




AxB: 72x77mm


C: 570, 1130, 1410, 1690, ...(se fabrica en cualquier longitud bajo demanda). Longitud tapas: +10mm cada una.

Corte (ancho x largo): 63 x C mm

Distribución lumínica



Difusor Microprism.



Luminaria Led de empotrar

Montaje empotrado (accesorios de empotrar incluidos)

Carcasa fabricada en extrusion de aluminio lacado (pintura en polvo epoxi-poliéster al horno) disponible en Blanco RAL9010, Negro RAL9005 y Gris RAL9006. Otros colores bajo demanda.

Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas

Posibilidad de precableado de interconexión pasante

Grado de estanqueidad IP20

Difusor microprismático fabricado por inyección de policarbonato (estabilizado a UV - resistente a UV-; resistencia a la tracción 63N/mm² según norma DIN 53455; resistencia a la flexión 70N/mm² según norma DIN 53452; comportamiento al fuego, valor HB según norma UL94)

Fuente de luz: 827/830/840/850/865 LED CRI>80 (Vida útil L80F10 50.000h). Tolerancia de color: 3 elipses de MacAdam. Bajo pedido se puede suministrar en CRI>90.

Tensión de alimentación: 220-240V 50-60Hz. Clase I. Bajo pedido 110-240V 50-60Hz

Opciones de drivers en versiones ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V. Opción de Kit de Emergencia: 1h/3h de autonomía.

Modelo	Longitud	Potencia*	Flujo lumínico*	Temperatura de color
ADFUT77 570mm DMP	570mm	16W	1650lm	840
ADFUT77 1130mm DMP	1130mm	32W	3300lm	840
ADFUT77 1410mm DMP	1410mm	40W	4125lm	840
ADFUT77 1690mm DMP	1690mm	48W	4950lm	840

OPCIONES DRIVER

ON/OFF	NO DIMABLE
DALI	DIMABLE DALI
PULS	DIMABLE PULSADOR
1-10V	DIMABLE 1-10V
KE 1h	Kit Emergencia 1 hora de autonomía
KE 3h	Kit Emergencia 3 horas de autonomía

OPCIONES COLOR CHASIS

BLANCO	BLANCO RAL 9010
NEGRO	NEGRO RAL 9005
GRIS	GRIS RAL 9006
Otros	Bajo Demanda

OPCIONES TEMPERATURA DE COLOR

840	4000K CRI 80
830	3000K CRI 80
850	5000K CRI 80
827	2700K CRI 80
865	6500K CRI 80
930	3000K CRI 90
940	4000K CRI 90

RESTO DE OPCIONES

INDIVIDUAL	Montaje individual con 2 tapas incluidas
PRINCIPIO	Inicio de línea con 1 tapa y un juego de uniones mecánicas
INTERMEDIA	Luminaria intermedia con un juego de uniones mecánicas
FINAL	Final de línea con 1 tapa incluida
PREC3X1.5mm2	Precableado Pasante de 3 hilos (para líneas no dimables)
PREC5X1.5mm2	Precableado Pasante de 5 hilos (para líneas dimables)
ANG90°	ANGULO 90° Para formar líneas en "L" o rectangulares

*Tolerancia Potencia y Flujo lumínico $\pm 10\%$

Ejemplo de Pedido: ADFUT77 1130mm DMP 32W DALI NEGRO 840 INDIVIDUAL...Luminaria individual negra con dos tapas, longitud 1130mm, dimable DALI, difusor microprisma, 32W, 3000lm, 4000K CRI80.