

Ficha Técnica del Producto

PROYECTOR LED ADPR

ILC.PR



Proyector LED de alta eficiencia: 100lm/W.
Eficiencia energética: A+
Grado de estanqueidad IP65
Protección frente a golpes: IK08
Vida útil: 30000h
Cuerpo: Fundición de aluminio
Difusor: Cristal templado
Reflector: Aluminio
Acabado: Negro RAL 7015
Posibilidad de sensor de movimiento

ILC.PR.10

Dimensiones: 126 x 33.5 x 122.5
Potencia 10W
Flujo lumínico: 1000lm
Temperatura de color: 3000/4000/6500K

ILC.PR.20

Dimensiones: 161 x 33.5 x 156
Potencia 20W
Flujo lumínico: 2000lm
Temperatura de color: 3000/4000/6500K

ILC.PR.30

Dimensiones: 205 x 33.5 x 190
Potencia 30W
Flujo lumínico: 3000lm
Temperatura de color: 3000/4000/6500K

ILC.PR.50

Dimensiones: 229 x 34.5 x 213.5
Potencia 50W
Flujo lumínico: 5000lm
Temperatura de color: 3000/4000/6500K

ILC.PR.100

Dimensiones: 300 x 60 x 205
Potencia 100W
Flujo lumínico: 10000lm
Temperatura de color: 3000/4000/6500K

ILC.PR.150

Dimensiones: 360 x 73 x 237
Potencia 150W
Flujo lumínico: 15000lm
Temperatura de color: 4000/6500K

ILC.PR.200

Dimensiones: 360 x 73 x 237
Potencia 200W
Flujo lumínico: 20000lm
Temperatura de color: 6500K