

Ficha Técnica del Producto

ADWLED SUPERFICIE

ILD10.SF/ILD12.SF/ILD20.SF



Downlight Led Superficie Redondo/Cuadrado

Potencia: 10/12/20W

Flujo lumínico:

Temperatura de color 3000K/4000K/5500K



Tensión de alimentación: 230V

Frecuencia de alimentación: 50Hz

ILD10.SF.0.14-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 10W ON/OFF 4000K
ILD10.SF.0.14-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 10W ON/OFF 4000K
ILD12.SF.0.14-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 12W ON/OFF 4000K
ILD12.SF.0.14-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 12W ON/OFF 4000K
ILD20.SF.0.14-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 20W ON/OFF 4000K
ILD20.SF.0.14-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 20W ON/OFF 4000K
ILD10.SF.0.13-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 10W ON/OFF 3000K
ILD10.SF.0.13-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 10W ON/OFF 3000K
ILD12.SF.0.13-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 12W ON/OFF 3000K
ILD12.SF.0.13-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 12W ON/OFF 3000K
ILD20.SF.0.13-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 20W ON/OFF 3000K
ILD20.SF.0.13-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 20W ON/OFF 3000K
ILD10.SF.0.15-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 10W ON/OFF 5500K
ILD10.SF.0.15-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 10W ON/OFF 5500K
ILD12.SF.0.15-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 12W ON/OFF 5500K
ILD12.SF.0.15-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 12W ON/OFF 5500K
ILD20.SF.0.15-R	ADWLED SUPERFICIE REDONDO 20W ON/OFF 5500K
ILD20.SF.0.15-C	ADWLED SUPERFICIE CUADRADO 20W ON/OFF 5500K