

ILC.PR.ADV

Proyector LED




Proyector LED de alta eficiencia: 130lm/W.
110-240V AC
CRI>80
Vida útil: 50000h (L80:B10)
Eficiencia energética: A+
Grado de estanqueidad IP65
Protección frente a golpes: IK08
Cuerpo: Aleación de aluminio
Difusor: Vidrio templado
Disipador: Aleación de aluminio
Reflector: Aluminio
Posibilidad de sensor de movimiento
Opciones de regulación: 1-10V o DALI

ILC.PR.ADV.70

Dimensiones: 438,5 x 286 x 59mm
Potencia 70W
Flujo lumínico: 9100lm (5700/4000K); 8645LM (3000K)
Angulo de apertura: 60°, 120°, 120x65°


Angulo de apertura 60°



ILC.PR.ADV.100

Dimensiones: 438,5 x 286 x 59mm
Potencia 100W
Flujo lumínico: 13000lm (5700/4000K); 12350LM (3000K)
Angulo de apertura: 60°, 120°, 120x65°


Angulo de apertura 120°



ILC.PR.ADV.150

Dimensiones: 523,7 x 364,3 x 59mm
Potencia 150W
Flujo lumínico: 19500lm (5700/4000K); 18525LM (3000K)
Angulo de apertura: 60°, 120°, 120x65°

Angulo de apertura 120x65°



ILC.PR.ADV.200

Dimensiones: 523,7 x 364,3 x 59mm
Potencia 200W
Flujo lumínico: 26000lm (5700/4000K);
Angulo de apertura: 60°, 120°, 120x65°

ILC.PR.ADV.240

Dimensiones: 523,7 x 364,3 x 59mm
Potencia 240W
Flujo lumínico: 31200lm (5700/4000K);
Angulo de apertura: 60°, 120°, 120x65°